

Scelta saggia lo zoom 25x!

PTZ Dome Camera da interno ed esterno



1/4" 25x High Resolution PTZ Dome Camera

SCP-2250(H)

Le SCP-2250 e SCP-2250H sono telecamere Speed Dome PTZ dotate di zoom ottico 25x.

Hanno una velocità di movimento pari a 600°/sec, che rende davvero semplice e veloce la cattura di qualunque oggetto o evento.

Il movimento rotatorio a 360° è senza fine e continuo, in grado quindi di garantire davvero una visuale molto ampia e senza zone buie.

- Potente zoom ottico 25x (3.6~91 mm)
- Alta risoluzione 600 linee
- Day & Night (visione b/n notturna)
- Ventola e riscaldatore incorporati (SCP-2250H)



1x
Zoom

25x
Zoom



1/4" 25x High Resolution PTZ Dome Camera

SCP-2250(H)



SCP-2250H

SCP-2250

Caratteristiche tecniche

Tensione di funzionamento: 24V AC
Consumo: SCP-2250H 16/47W max (con ventola/riscaldatore in funzione), SCP-2250 11W max

Sensore: 1/4" Super HAD CCD
Pixel totali: 795(O) x 596(V)
Pixel effettivi: 752(O) x 582(V)
Sistema di scansione: 2:1 Interlacciato/Progressivo
Sincronizzazione: interna
Frequenza: orizzontale 15.625KHz, verticale 50Hz
Risoluzione orizzontale: colore 600 linee min., b/n 700 linee min.
Illuminazione minima a colori: 0.2Lux (50IRE@F1.65), 0.0004Lux (Sens-up, 512x)
Illuminazione minima in b/n: 0.02Lux (50IRE@F1.65)
Rapporto S/R (segnale Y): 52dB
Uscita video: composita

Rapporto zoom: 25x (ottico), 16x (digitale)
Lunghezza focale: 3.6 ~ 91 mm (F1.65 ~ 3.7)
Max. apertura: 1.65 (grandangolo) ~ 3.7 (tele)
Distanza min. soggetto: 100 cm
Campo visivo angolare: orizz. 2.25° ~ 55.32°, vert. 1.696° ~ 42.1°
Fuoco: Auto / Manual / One AF

Estensione rotazione: 360° senza fine
Velocità rotazione: in preset 600°/sec, manuale 0.01° ~ 180°/sec in proporzione al fattore di zoom
Estensione inclinazione: -6° ~ 186°
Velocità inclinazione: in preset 600°/sec, manuale 0.01° ~ 180°/sec in proporzione al fattore di zoom
Posizioni preset: 512

Lingue display: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, turco, portoghese

Titolo telecamera: On/Off (max. 54 caratteri su 2 linee)
Day & Night: Auto (ICR), Esterno, Colore, B/N
Motion Detection: sensibilità con livello 1~7
Compensazione del controllo: BLC (On/Off)
Stabilizzatore di immagine digitale: On/Off
Mascheratura zone privacy: On/Off (12 zone poligonali programmabili)
Sens-up (integrazione frame): On/Off (limite selezionabile ~ 512x)
Bilanciamento del bianco: ATW1, ATW2, AWC (manuale), 3200°K, 5600°K
Velocità otturatore elettronico: 1/100 ~ 1/10,000 sec
Zoom digitale: On/Off (2x ~ 16x)
PIP: On/Off
Comunicazione: RS-485/422, controllo coassiale
Protocolli: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic
Allarmi: 8 ingressi, 3 uscite (2 open collector, 1 relè)

Temperatura di funzionamento/Umidità: SCP-2250H -50°C ~ +50°C, SCP-2250 -10°C ~ +50°C/Meno di 90% RH

Dimensioni (diametro x altezza): SCP-2250H Ø228 x 256mm, SCP-2250 Ø178 x 219mm
Peso: SCP-2250H 3Kg, SCP-2250 2Kg
Protezione: IP66 (SCP-2250H)
Certificazione: CE (Class A)

Dimensioni (mm)



SCP-3250H/2250H

SCP-2250



Il marchio **eco** rappresenta la volontà di Samsung Techwin di creare prodotti rispettosi dell'ambiente, e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS



Aspetto e caratteristiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.